

Västbo Lastbilcentral AB, Östra Järnvägsgatan 3, 333 31 Smålandsstenar

Lövås

13

2719-CPR-922

Prestandadeklaration nr: 922 0/45 1

SS-EN 13242+A1:2007

**Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande**

<b>Kornform</b>	<i>FI</i>	NR	
<b>Kornstorlek</b>	0/45		$G_A$ 85
<b>Toleranskategori</b>	$GT_A$	10	
<b>Korndensitet (skenbar)</b>		NPD	
<b>Renhet:</b>			
Finmaterialhalt	<i>f</i>	7	
Finmaterialkvalitet		NPD	
<b>Andel korn med krossade ytor</b>	<i>C</i>	90/3	<i>Bergkross</i>
<b>Motstånd mot fragmentering/krossning</b>	<i>LA</i>	40	<i>provas på 10/14</i>
<b>Volymstabilitet</b>		NPD	
<b>Vattenabsorption</b>		NPD	
<b>Sammansättning/halt:</b>			
Klassificering av grov återvunnen ballast		NPD	
Vattenlösligt sulfat		NPD	
Syralösligt sulfat		NPD	
Total svavelhalt		NPD	
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp		NPD	
<b>Motstånd mot nötning hos grov ballast</b>	$M_{DE}$	15	<i>provas på 10/14</i>
<b>Utsläpp av tungmetaller genom lakning</b>		NPD	
<b>Utsläpp av andra farliga ämnen</b>		NPD	
<b>Frostbeständighet</b>		NPD	

**Kornstorleksfördelning kravsiktar**

Benämning:	<i>f</i>	<i>D/2</i>	<i>D</i>	<i>1,4D</i>
<b>Sikt (mm)</b>	<b>0,063</b>	<b>22,4</b>	<b>45</b>	<b>63</b>
Tolerans övre:	7,0	65	99	100
<b>Deklarerat %</b>	<b>4,0</b>	<b>55</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
Tolerans undre:	1,0	45	93	100
<b>Toleranser ± %</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	

**Deklarerad kornkurva**

<i>sikt mm.:</i>	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	
<i>pass. %:</i>	4	5	7	10	12	16	20	
<i>sikt mm.:</i>	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0	63,0
<i>pass. %:</i>	23	27	33	41	55	80	98	100