

Västbo Lastbilcentral AB, Östra Järnvägsgatan 3, 333 31 Smålandsstenar

Röckla

14

2719-CPR-963

Prestandadeklaration nr: 963 0/32 1

SS-EN 13242+A1:2007

**Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande**

<b>Kornform</b>	FI NR		
<b>Kornstorlek</b>	0/32	G <sub>A</sub> 85	
Toleranskategori	GT <sub>A</sub> 10		
<b>Korndensitet (skenbar)</b>	NPD		
<b>Renhet:</b>			
Finmaterialhalt	f 7		
Finmaterialkvalitet	NPD		
<b>Andel korn med krossade ytor</b>	C	100%	Bergkross
<b>Motstånd mot fragmentering/krossning</b>	LA 50		provas på 10/14
<b>Volymstabilitet</b>	NPD		
<b>Vattenabsorption</b>	NPD		
<b>Sammansättning/halt:</b>			
Klassificering av grov återvunnen ballast	NPD		
Vattenlösligt sulfat	NPD		
Syralösligt sulfat	NPD		
Total svavelhalt	NPD		
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp	NPD		
<b>Motstånd mot nötning hos grov ballast</b>	M <sub>DE</sub> 20		provas på 10/14
<b>Utsläpp av tungmetaller genom lakning</b>	NPD		
<b>Utsläpp av andra farliga ämnen</b>	NPD		
<b>Frostbeständighet</b>	NPD		

**Kornstorleksfördelning kravsiktar**

Benämning:	f	D/2	D	1,4D
<b>Sikt (mm)</b>	<b>0,063</b>	<b>16</b>	<b>31,5</b>	<b>45</b>
Tolerans övre:	6,5	69	99	100
<b>Deklarerat %</b>	<b>3,5</b>	<b>59</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
Tolerans undre:	0,5	49	93	100
<b>Toleranser ± %</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	

**Deklarerad kornkurva**

sikt mm.:	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0
pass. %:	3,5	7	11	16	20	23	28
sikt mm.:	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0
pass. %:	32	38	46	59	79	98	100