

Västbo Lastbilcentral AB, Östra Järnvägsgatan 3, 333 31 Smålandsstenar

Röckla

14

2719-CPR-963

Prestandadeklaration nr: 963 0/45 1

SS-EN 13242+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

Kornform	FI NR		
Kornstorlek	0/45	G _A 85	
Toleranskategori	GT _A 10		
Korndensitet (skenbar)	NPD		
Renhet:			
Finmaterialhalt	f 7		
Finmaterialkvalitet	NPD		
Andel korn med krossade ytor	C	100/0	Bergkross
Motstånd mot fragmentering/krossning	LA 50		provas på 10/14
Volymstabilitet	NPD		
Vattenabsorption	NPD		
Sammansättning/halt:			
Klassificering av grov återvunnen ballast	NPD		
Vattenlösligt sulfat	NPD		
Syalösligt sulfat	NPD		
Total svavelhalt	NPD		
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp	NPD		
Motstånd mot nötning hos grov ballast	M _{DE} 20		provas på 10/14
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD		
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD		
Frostbeständighet	NPD		

Kornstorleksfördelning kravsiktar

<i>Benämning:</i>	<i>f</i>	<i>D/2</i>	<i>D</i>	<i>1,4D</i>
Sikt (mm)	0,063	22,4	45	63
Tolerans övre:	6,0	68	99	100
Deklarerat %	3,0	58	98	100
Tolerans undre:		48	93	100
Toleranser ± %	3	10	5	

Deklarerad kornkurva

<i>sikt mm.:</i>	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	
pass. %:	3	5	8	12	15	18	21	
<i>sikt mm.:</i>	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0	63,0
pass. %:	24	28	35	43	58	81	98	100