

Västbo Lastbilcentral AB

Skruvgatan 15

333 33 Smålandsstenar

Oxanäset

13

2719-CPR-921

Prestandadeklaration nr: 921 0/32 1

SS-EN 13242+A1:2007

**Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande**

<b>Kornform</b>	FI NR		
<b>Kornstorlek</b>	0/32	G <sub>A</sub> 85	
<b>Toleranskategori</b>	GT <sub>A</sub> 10		
<b>Korndensitet (skenbar)</b>	NPD		
<b>Renhet:</b>			
Finmaterialhalt	f 7		
Finmaterialkvalitet	NPD		
<b>Andel korn med krossade ytor</b>	C	99/3	Bergkross
<b>Motstånd mot fragmentering hos grov ballast</b>	LA 45		
<b>Volymstabilitet</b>	NPD		
<b>Vattenabsorption</b>	NPD		
<b>Sammansättning/halt:</b>			
Petrografisk beskrivning	NPD		
Klassificering av grov återvunnen ballast	NPD		
Vattenlösligt sulfat	NPD		
Syralösligt sulfat	NPD		
Total svavelhalt	NPD		
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp	NPD		
<b>Motstånd mot nötning hos grov ballast</b>	M <sub>DE</sub> 15		
<b>Utsläpp av tungmetaller genom lakning</b>	NPD		
<b>Utsläpp av andra farliga ämnen</b>	NPD		
<b>Frostbeständighet</b>	NPD		

**Kornstorleksfördelning kravsiktar**

Benämning:	f	D/2	D	1,4D
<b>Sikt (mm)</b>	0,063	16	31,5	45
Tolerans övre:	5,8	67	99	100
<b>Deklarerat %</b>	2,8	57	95	100
Tolerans undre:		47	90	100
<b>Toleranser ± %</b>	3	10	5	

**Deklarerad kornkurva**

sikt mm.:	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0
pass. %:	2,8	6	9	13	16	20	25
sikt mm.:	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0
pass. %:	29	35	44	57	75	95	100