

Västbo Lastbilcentral AB

Skruvgatan 15

333 33 Smålandsstenar

Bränne

14

Prestandadeklaration nr: 923 0/4N 1

SS-EN 13242+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

Kornform	NPD	
Kornstorlek	0/4	G _F 85
Toleranskategori	GT _F 10	
Korndensitet (skenbar)	NPD	
Renhet:		
Finmaterialhalt	f 7	
Finmaterialkvalitet	NPD	
Andel korn med krossade ytor	NPD	Naturgrus
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	NPD	
Volymstabilitet	NPD	
Vattenabsorption	NPD	
Sammansättning/halt:		
Petrografisk beskrivning	NPD	
Klassificering av grov återvunnen ballast	NPD	
Vattenlösligt sulfat	NPD	
Syralösligt sulfat	NPD	
Total svavelhalt	NPD	
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp	NPD	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	NPD	
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	

Kornstorleksfördelning kravsiktar

Benämning:	f	D/2	D	1,4D	2D
Sikt (mm)	0,063	2	4	5,6	8
Tolerans övre:	5,0	96	99	100	100
Deklarerat %	2,0	96	99	100	100
Tolerans undre:		86	94	98	100
Toleranser ± %	3	10	5		

Deklarerad kornkurva

sikt mm.:	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0
pass. %:	2,0	6	26	64	87	96
sikt mm.:	4,0	5,6	8,0			
pass. %:	99	100	100			