

Västbo Lastbilcentral AB Skruvgatan 15 333 33 Smålandsstenar  
Lövås  
19

Prestandadeklaration nr: 922 0/90 1

SS-EN 13242+A1:2007

**Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande**

<b>Kornform</b>	<i>FI</i>	NR	
<b>Kornstorlek</b>	0/90	$G_A$	85
Toleranskategori	$GT_A$	10	
<b>Korndensitet (skenbar)</b>	NPD		
<b>Renhet:</b>			
Finmaterialhalt	<i>f</i>	7	
Finmaterialkvalitet	NPD		
<b>Andel korn med krossade ytor</b>	<i>C</i>	90/3	Bergkross
<b>Motstånd mot fragmentering hos grov ballast</b>	NPD		
<b>Volymstabilitet</b>	NPD		
<b>Vattenabsorption</b>	NPD		
<b>Sammansättning/halt:</b>			
Petrografisk beskrivning	NPD		
Klassificering av grov återvunnen ballast	NPD		
Vattenlösligt sulfat	NPD		
Syralösligt sulfat	NPD		
Total svavelhalt	NPD		
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp	NPD		
<b>Motstånd mot nötning hos grov ballast</b>	$M_{DE}$	NPD	
<b>Utsläpp av tungmetaller genom lakning</b>	NPD		
<b>Utsläpp av andra farliga ämnen</b>	NPD		
<b>Frostbeständighet</b>	NPD		

**Kornstorleksfördelning kravsiktar**

Benämning:	<i>f</i>	<i>D/2</i>	<i>D</i>	<i>1,4D</i>
<b>Sikt (mm)</b>	<b>0,063</b>	<b>45</b>	<b>90</b>	<b>125</b>
Tolerans övre:	6,6	82	99	100
<b>Deklarerat %</b>	<b>3,6</b>	<b>72</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
Tolerans undre:	0,6	62	91	100
<b>Toleranser ± %</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	

**Deklarerad kornkurva**

<i>sikt mm.:</i>	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	
pass. %:	3,6	5	8	12	15	18	23	26	
 <i>sikt mm.:</i>	 8	 11,2	 16	 22,4	 31,5	 45	 63	 90	 125
pass. %:	31	37	45	53	61	72	87	96	100