

Västbo Lastbilcentral AB

Skruvgatan 15

333 33 Smålandsstenar

Lövås

16

Prestandadeklaration nr: 922 16/32 1

SS-EN 13242+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

Kornform	NPD		
Kornstorlek	16/32	G_C 80/20	
Toleranskategori	GT_C 25/15		
Korndensitet (skenbar)	Mg/m ³ 2,67	±0,05	
Renhet:			
Finmaterialhalt	f 2		
Finmaterialkvalitet	NPD		
Andel korn med krossade ytor	C	90/3	Bergkross
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	LA 40		
Volymstabilitet	NPD		
Vattenabsorption	NPD		
Sammansättning/halt:			
Petrografisk beskrivning	NPD		
Klassificering av grov återvunnen ballast	NPD		
Vattenlösligt sulfat	NPD		
Syralösligt sulfat	NPD		
Total svavelhalt	NPD		
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp	NPD		
Motstånd mot nötning hos grov ballast	M_{DE} 20		
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD		
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD		
Frostbeständighet	NPD		

Kornstorleksfördelning kravsiktar

Benämning:	f	$d/2$	d	$D/1,4$	D	$1,4D$
Sikt (mm)	0,063	8	16	22,4	31,5	45
Gräns övre:	2,0	5	20	80	99	100
Deklarerat %	0,7	3	17	56	94	100
Gräns undre:	-	-	-	25	80	98
Toleranser ± %				15		

Deklarerad kornkurva

<i>sikt mm.:</i>	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0
pass. %:	0,7	1	1	1	1	1	2
 <i>sikt mm.:</i>	 5,6	 8,0	 11,2	 16,0	 22,4	 31,5	 45,0
pass. %:	2	3	4	17	56	94	100