

Västbo Lastbilcentral AB Skruggatan 15 333 33 Smålandsstenar
Lövås
16

Prestandadeklaration nr: 922 2/5 1

SS-EN 13242+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

Kornform	NPD		
Kornstorlek	2/5	G_C	85/15
Toleranskategori	GT_C	25/15	
Korndensitet (skenbar)	NPD		
Renhet:			
Finmaterialhalt	f	2	
Finmaterialkvalitet	NPD		
Andel korn med krossade ytor	C	90/3	Bergkross
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	NPD		
Volymstabilitet	NPD		
Vattenabsorption	NPD		
Sammansättning/halt:			
Petrografisk beskrivning	NPD		
Klassificering av grov återvunnen ballast	NPD		
Vattenlösligt sulfat	NPD		
Syralösligt sulfat	NPD		
Total svavelhalt	NPD		
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp	NPD		
Motstånd mot nötning hos grov ballast	M_{DE}	NPD	
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD		
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD		
Frostbeständighet	NPD		

Kornstorleksfördelning kravsiktar

Benämning:	f	$d/2$	d	$D/1,4$	D	$1,4D$
Sikt (mm)	0,063	1	2	4	5,6	8
Gräns övre:	2	5	15	80	99	100
Deklarerat %	1,0	4	6	55	94	100
Gräns undre:	-	-	-	25	85	98
Toleranser ± %				15		

Deklarerad kornkurva

sikt mm.:	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0
pass. %:	1,0	2	2	3	4	6
sikt mm.:	4,0	5,6	8,0	11,2		
pass. %:	55	94	100	100		