

Västbo Lastbilcentral AB

Skruvgatan 15
Lövås
16

333 33 Smålandsstenar

Prestandadeklaration nr: 922 8/16 1

SS-EN 13242+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

Kornform	NPD		
Kornstorlek	8/16	G_C	85/15
Toleranskategori	GT_C	20/15	
Korndensitet (skenbar)	NPD		
Renhet:			
Finmaterialhalt	f	2	
Finmaterialkvalitet	NPD		
Andel korn med krossade ytor	C	90/3	<i>Bergkross</i>
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	NPD		
Volymstabilitet	NPD		
Vattenabsorption	NPD		
Sammansättning/halt:			
Petrografisk beskrivning	NPD		
Klassificering av grov återvunnen ballast	NPD		
Vattenlösligt sulfat	NPD		
Syralösligt sulfat	NPD		
Total svavelhalt	NPD		
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp	NPD		
Motstånd mot nötning hos grov ballast	NPD		
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD		
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD		
Frostbeständighet	NPD		

Kornstorleksfördelning kravsiktar

Benämning:	f	$d/2$	d	$D/1,4$	D	$1,4D$
Sikt (mm)	0,063	4	8	11,2	16	22,4
Gräns övre:	2	5	15	70	99	100
Deklarerat %	0,5	1	6	46	91	100
Gräns undre:	-	-	-	20	85	98
Toleranser ± %				15		

Deklarerad kornkurva

<i>sikt mm.:</i>	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0
pass. %:	0,5	1	1	1	1	1
 <i>sikt mm.:</i>	 4,0	 5,6	 8,0	 11,2	 16,0	 22,4
pass. %:	1	2	6	46	91	100