

Västbo Lastbilcentral AB, Östra Järnvägsgatan 3, 333 31 Smålandsstenar  
Röckla  
16

Prestandadeklaration nr: 963 0/16 1

**SS-EN 13242+A1:2007**

**Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande**

<b>Kornform</b>	FI NR		
<b>Kornstorlek</b>	0/16	G <sub>A</sub> 85	
Toleranskategori	GT <sub>A</sub> 10		
<b>Korndensitet (skenbar)</b>	NPD		
<b>Renhet:</b>			
Finmaterialhalt	f 7		
Finmaterialkvalitet	NPD		
<b>Andel korn med krossade ytor</b>	C	90/3	Bergkross
<b>Motstånd mot fragmentering/krossning</b>	NPD		
<b>Volymstabilitet</b>	NPD		
<b>Vattenabsorption</b>	NPD		
<b>Sammansättning/halt:</b>			
Klassificering av grov återvunnen ballast	NPD		
Vattenlösligt sulfat	NPD		
Syralösligt sulfat	NPD		
Total svavelhalt	NPD		
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp	NPD		
<b>Motstånd mot nötning hos grov ballast</b>	NPD		
<b>Utsläpp av tungmetaller genom lakning</b>	NPD		
<b>Utsläpp av andra farliga ämnen</b>	NPD		
<b>Frostbeständighet</b>	NPD		

**Kornstorleksfördelning kravsiktar**

<i>Benämning:</i>	<i>f</i>	<i>D/2</i>	<i>D</i>	<i>1,4D</i>
<b>Sikt (mm)</b>	<b>0,063</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>22,4</b>
Tolerans övre:	6,4	69	99	100
<b>Deklarerat %</b>	<b>3,4</b>	<b>59</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
Tolerans undre:	0,4	49	89	100
<i>Toleranser ± %</i>	<i>3</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	

**Deklarerad kornkurva**

<i>sikt mm.:</i>	<i>0,063</i>	<i>0,125</i>	<i>0,25</i>	<i>0,5</i>	<i>1,0</i>	<i>2,0</i>
pass. %:	3,4	8	14	22	29	34
<i>sikt mm.:</i>	<i>4,0</i>	<i>5,6</i>	<i>8,0</i>	<i>11,2</i>	<i>16,0</i>	<i>22,4</i>
pass. %:	43	50	59	73	94	100